



## Massa asfáltica ensacada de 25 kg

Informações comerciais e de aplicação aprovadas para apoiar orçamento, dimensionamento e especificação.

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composição</b>       | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), preparado para aplicação a frio |
| <b>Embalagem</b>        | Saco de polietileno reforçado - 25 kg                                        |
| <b>Aplicação</b>        | A frio, sobre superfícies asfálticas ou concretadas, limpas e secas          |
| <b>Rendimento médio</b> | Aproximadamente 1,25 m <sup>2</sup> por saco na espessura de 1 cm            |
| <b>Armazenamento</b>    | Até 12 meses, fechado e armazenado corretamente                              |
| <b>Execução</b>         | Limpar e secar, aplicar, espalhar, compactar e liberar                       |

### Cálculo de quantidade

Quantidade estimada de sacos = arredondar para cima (área em m<sup>2</sup> x profundidade em cm) / 1,25.

Exemplo: 2 m<sup>2</sup> com 3 cm de profundidade = 5 sacos de 25 kg.

### Condições importantes

Não aplicar durante a chuva. Aguarde a chuva parar, retire toda a água e deixe a área limpa e seca antes da aplicação e compactação.

Esta ficha não substitui laudos, ensaios ou documentos específicos solicitados em processos de compra. Consulte a equipe para verificar os documentos disponíveis.